

DECLARATION DES PERFORMANCES

N°

02	07	04	10	300	0	000001	1193
----	----	----	----	-----	---	--------	------

- 1. Code d'identification** unique du produit type SikaProof® A-05
- 2. Numéro de type**, de lot ou de série ou tout autre élément du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: Voir emballage
- 3. Usage** ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Membrane d'étanchéité de 0,5 mm d'épaisseur structurée avec une grille de micro-compartmentage (FPO) colaminée avec un feutre d'adhérence non tissé (PP).
Cuvelage par extrados, étanchéité des sous-sols et de toutes structures en béton vis-à-vis des infiltrations d'eaux souterraines
- 4. Nom, raison sociale** ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
Sika France SAS
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr
- 5. Le cas échéant**, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : Non applicable
- 6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances** du produit de construction conformément à l'annexe V : Système 2+
- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
L'organisme notifié N° 1349 a effectué l'inspection initiale et le contrôle de la production en usine.
L'organisme notifié N° 1213, SKZ, a effectué la surveillance permanente et l'évaluation du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine (FPC) 065.
- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :** Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (EN 13501 – 1)	Classe E	EN 13967: 2012
Étanchéité à l'eau (EN 1928 B)	Conforme (24h / 60 kPa)	
Résistance à la déchirure sens longitudinal (EN 12310 – 1)	≥ 375 N	
Résistance à la déchirure sens transversal (EN 12310 – 1)	≥ 400 N	
Résistance des soudures (EN 12317 - 2)	≥ 125 N / 50 mm	
Résistance à l'impact (EN 12691)	≥ 150 mm	
Résistance à la traction sens longitudinal (EN 12311 - 1)	≥ 400 N / 50 mm	
Résistance à la traction sens transversal (EN 12311 - 1)	≥ 300 N / 50 mm	
Poinçonnement statique (EN 12730 Method B, 24h / 20kg)	≥ 20 kg	
Durabilité de l'étanchéité à l'eau face au vieillissement (EN 1296 (12 semaines) ; EN 1928 B (24h / 60 kPa))	Conforme	
Durabilité de l'étanchéité à l'eau face aux produits chimiques (EN 1847 (28 j / + 23°C) ; EN 1928 B (24h / 60 kPa))	Conforme	

10. Déclaration

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Frédéric GIRARD
 Directeur Activité Construction Spécialisée

Alfred RECHSTEINER
 Directeur Général SIKA FRANCE

Le Bourget, le 20-07-2015



Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr

Mentions légales :

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.
