

Sikadur[®]-32+

DECLARATION DE PERFORMANCES

No. 51651659

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :	51651659
2	USAGES PRÉVUS :	EN 1504-6:2006 Produits de construction : Produits d'ancrage de barres d'acier d'armature Usages prévus : bâtiments et ouvrages de Génie Civil.
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Suisse
4	MANDATAIRE :	
5	SYSTEME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	Système 2+ Système 3 pour la réaction au feu
6a	NORME HARMONISÉE :	EN 1504-6:2006
	Organismes notifiés :	0099, 0370

INTERNAL

Déclaration de PerformancesSikadur[®]-32+

51651659

2026.02 , ver. 1

1053

7 PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à l'arrachement	Déplacement $\leq 0,6$ mm pour une charge de 75 kN	Système 2+	EN 1504-6:2006
Teneur en ions chlorures	< 0,05%	Système 2+	
Température de transition vitreuse	70 °C	Système 2+	
Réaction au feu	Classe B _{FL} -s1 / C-s1, d0	Système 3	
Fluage en traction	$\leq 0,6$ mm à l'issue d'une mise en charge permanente de 50 kN pendant 3 mois	Système 2+	
Substances dangereuses	Aucune Performance Déterminée	Système 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Tetyana Kuryatnyk
Fonction : Ingénieur Produits
Le Bourget, le 26/02/2026

T. KURYATNYK
lf

Nom : Laurent Galloux
Fonction : Directeur Général
Le Bourget, le 24/03/2026

L. Galloux

Fin des informations requises par le règlement (EU) No 305/2011

Cette Déclaration de Performances, peut être téléchargée sur le site : www.sika-dop.fr

INTERNAL

Déclaration de Performances

Sikadur®-32+
51651659
2026.02 , ver. 1
1053

Autres déclaration de performances relatives au Sikadur®-32+

Nom du Produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikadur®-32+	EN 1504-4:2005	20177134

 26	
Sika Services AG, Zürich, Suisse	
DoP No. 51651659	
EN 1504-6:2006	
Organismes Notifiés 0099, 0370	
Produits de construction : Produits d'ancrage pour le renforcement du béton en installant des armatures en acier. Usages prévus : bâtiments et ouvrages de Génie Civil.	
Résistance à l'arrachement	Déplacement $\leq 0,6$ mm pour une charge de 75 kN
Température de transition vitreuse	70°C
Réaction au feu	Classe C-s1, d0; Classe Bfl-s1
Fluage en traction	$\leq 0,6$ mm à l'issue d'une mise en charge permanente de 50 kN pendant 3 mois
Teneur en ions chlorures	$\leq 0,05\%$
www.sika-dop.fr	

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

INTERNAL

Déclaration de Performances

Sikadur®-32+
51651659
2026.02 , ver. 1
1053

Sika France S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

INTERNAL

Déclaration de Performances
Sikadur®-32+
51651659
2026.02 , ver. 1
1053

