



SikaCeram®-200 FLEX

COLLE À CARRELAGE «SANS POUSSIÈRE»

AVANTAGES PRODUIT

Colle 2 en 1 : normale ou fluide

Gain de temps en utilisation fluide : simple encollage jusqu'à 60 x 60 cm (en sol)

Tous types de carreaux

Idéal en rénovation : collage sans primaire sur anciens carrelage et peinture ponçée

INFOS TECHNIQUES

- Classé C2-ET/EG
- Taux de gâchage :
 - consistance normale (sol et mur) : 5,5 à 6 L d'eau par sac de 25 kg
 - consistance fluide (sol) : 7 à 7,5 L d'eau par sac de 25 kg
- Format des carreaux :
 - jusqu'à 2200 cm² en mur
 - jusqu'à 3600 cm² en sol
- Durée de vie du mélange : 3 h
- Temps ouvert pratique : 30 min
- Consommation : 1,5 à 7 kg/m²

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : pose de revêtements céramiques et pierres naturelles de toutes porosités, de formats maxi 60 x 60 cm en sols intérieurs et extérieurs et en murs intérieurs. Adapté aux piscines et bassins.
- Couleur : gris et blanc
- Conditionnement : sac de 25 kg ou boîte carton de 5 kg (2 sachets plastiques de 2,5 kg)
- Conservation :
 - sacs de 25 kg : 12 mois
 - boîtes carton de 5 kg : 24 mois