

SIKA® STABILIZER TBM H

Graisse de roulement pour tunnelier EPB

Présentation	Sika® Stabilizer TBM H est une graisse de roulement sans hydrocarbure qui respecte l'environnement, destinée au bouclier des tunneliers EPB lors de l'excavation de tunnels.
Domaines d'application	Sika® Stabilizer TBM H protège le roulement et empêche tout contact de celui-ci avec l'eau, la boue, la terre, la poussière et les mousses. Il s'agit d'une graisse formulée sans hydrocarbure et conçue spécialement afin d'éviter la pollution des déblais.
Caractères généraux	Sika® Stabilizer TBM H possède les caractéristiques et les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none">■ Ne contient pas d'hydrocarbure.■ Excellentes propriétés de lubrification.■ Garantit une protection parfaite des roulements contre l'eau, la terre, la boue et d'autres liquides.■ Non soluble.■ Manipulation facile.
Caractéristiques	
Aspect	Pâte noire et homogène
Conditionnement	■ Fût de 220 kg
Stockage/conservation	12 mois si conservé dans son emballage d'origine, non-ouvert, non endommagé, à l'abri de l'humidité, de la pluie et des rayons directs du soleil entre +5°C et +40°C.
Données techniques	
Base chimique	Composés végétaux et inorganiques sans hydrocarbure
Solubilité dans l'eau	Non soluble

Masse volumique 1,15 ± 0,1 kg/l

Conditions d'application Sika® Stabilizer TBM H est une graisse qui ne contient pas d'hydrocarbure, ce qui lui permet d'être facilement appliquée lorsque les températures du produit sont supérieures à 5°C. Les fûts qui sont froids doivent être stockés dans des pièces dont la température est chaude ou à l'intérieur du tunnel pendant au moins 24 heures avant leur utilisation.

Précautions d'emploi Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur internet www.sika.fr

Mentions légales Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA® a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



SIKA® France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr