

NOTICE PRODUIT

Sikafloor® Antislip Agent

Agent antidérapant pour les vernis Sikafloor®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Additif à base de polypropylène pour augmenter l'effet antidérapant des vernis Sikafloor®.

DOMAINES D'APPLICATION

- Granulés de matière plastique pour augmenter l'effet antidérapant
- En addition dans divers vernis de finition Sikafloor®

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Grains fins de polypropylène	
Conditionnement	Sac :	200 g
	Carton :	50 Sacs
Durée de Conservation	En emballage d'origine non entamé : 60 mois à partir de la date de production	
Conditions de Stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec.	
Aspect / Couleur	Poudre blanche	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	2 - 6,5 % en fonction des vernis de finition
---------------------	--

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sikafloor® Antislip Agent est mélangé à l'aide d'un agitateur électrique au vernis de finition Sikafloor® avant l'application.

Pour une description de l'application du produit, voir la notice technique du produit correspondant.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sikafloor® Antislip Agent
Septembre 2022, Version 02.01
020816010010000007

SikafloorAntislipAgent-fr-FR-(09-2022)-2-1.pdf