

Sika Decofloor

REVETEMENT DE SOL COULE EPOXYDIQUE GRANITE 2 mm

Le revêtement sélectionné est un Système de sol coulé lisse et brillant, à effet granité, à base de résines époxydiques colorées d'une épaisseur de 2 mm.

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivants :

Conforme aux exigences du DTU 54.1 (Abrasion, chocs, adhérence, roulage, poinçonnement)

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Réaction au feu Bfl-S1 selon norme EN 13501-1

Classement A+ en Emission Air Intérieur

Emissions en COV et CMR1-2 conformes protocole AFSSET 2009 et AGBB

Salles Propres : Classe 4 (EN ISO 14644-1)

Utilisation dans les locaux GMP classe A

Rapport d'essai aux micro-organismes selon la Norme ISO 846 : très bon

Le système est constitué des couches suivantes :

Une ou plusieurs couches de primaire époxydique sans solvant **SIKAFLOOR 264** à raison de 0,5 Kg/m² par couche, selon les caractéristiques et localisation du support.

Une couche de masse d'environ 2 mm de **SIKAFLOOR 169** chargé jusqu'à 1/1,5 avec du **Sika Decofiller**, à raison de 4 kg/m².

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

Éléments complémentaires :

- Plinthes en résine « SikaPlinthe »
- Système de joint « SikaFloor Joint »
- Différents types de finition mate, brillante
- Protocole d'entretien

SIKA FRANCE S.A.S.

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr