BUILDING TRUST

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-102 Nettoyant Express

Nettoyant dégraissant prêt à l'emploi

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Nettoyant professionnel permettant le décrassage des toitures, façades et sols extérieurs
- Recommandé pour les supports poreux et non poreux, avant mise en peinture ou avant hydrofugation.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-102 Nettoyant Express est destiné au nettoyage des supports poreux et non-poreux de la construction, bruts :

- Béton
- Pavé autobloquant
- Fibre-ciment
- Terre cuite
- Briques
- Tuiles
- Ardoise
- Pierres naturelles ou reconstituées à base ciment
- Enduit à base ciment
- Verre
- PVC, PE (HDPE et LDPE), PP, PTFE
- Carrelage (céramique)
- Bitume

Toujours faire un essai préalable.

Le Sikagard®-102 Nettoyant Express nettoie toutes sortes de graisses et d'huiles. Il dégraissera les graisses animales et végétales, la suie, les résidus de gaz d'échappement et la pollution urbaine.
Il facilite aussi le décrassage des traces vertes et rouges.

Le Sikagard®-102 Nettoyant Express est particulièrement recommandé pour le nettoyage des façades avant mise en peinture, ou avant hydrofugation avec un des protecteurs de la gamme **Sikagard®.**

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Nettoyant prêt à l'emploi.
- Efficace en 15 minutes.
- Action du nettoyant neutralisée dès le rinçage à l'eau.
- Pour support poreux et non poreux.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidons de 5L et 20L
Aspect / Couleur	Transparent
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	Dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abris du gel et du rayonnement direct du soleil - entre 5°C et 30°C
Valeur pH	> 13 (produit corrosif)
Consommation	1 litre pour 5 à 8 m² selon la nature et la porosité du support

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Porter des équipements de sécurité (combinaison, gants, lunettes de protection).
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation.
- Rincer immédiatement à l'eau en cas de contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas exposer à une température supérieur à 30°C
- Ne pas appliquer par vent fort ou par fortes chaleurs.
- Protéger toutes les surfaces autres que celles devant être nettoyées.
- Ne pas utiliser directement sur le plexiglass, le zinc, cuivre, menuiserie aluminium, menuiserie laquées, les peintures et tous les métaux, ainsi que les végétaux environnants.
- Ne pas utiliser sur des enduits à base de chaux ou sur RPE.
- En cas d'utilisation **sur toiture**, remplir les chéneaux d'eau. Une fois l'application terminée, bien les rincer après les avoir vidés.
- Pulvériser toujours de bas en haut. Ne jamais laisser sécher le produit sur le support avant rinçage.
- Rincer de haut en bas.
- **Eviter le contact prolongé avec les surfaces fragiles et ancienne.** Par précaution, sur les surfaces susceptibles d'être fragiles, il est toujours recommandé de faire un essai préalable sur une petite surface peu visible.
- Une coloration temporaire (orange/marron) peut apparaître sur des supports contenant des micro-organisme. Disparition en 2 à 3 jours.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Appliquer Sikagard®-102 Nettoyant Express par temps sec et sans vent.
- Humidifier le support.

APPLICATION

- Pulvériser (au pulvérisateur de jardin) le **Sikagard®-102 Nettoyant Express** de bas en haut sur le support humide.
- Laisser agir **10 à 15 min** selon l'état du support, **sans laisser sécher le produit.**
- Nettoyer ensuite à l'aide d'un jet puissant ou d'un appareil haute pression, selon l'état et l'encrassement du support.
- En cas de surface fortement encrassées, répéter l'opération.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après application. Rincer plusieurs fois le pulvérisateur.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr