



Sikagard®-100

Nettoyant Désincrustant Façade

NETTOYANT POUR L'ENTRETIEN RÉGULIER DES FAÇADES POREUSES

AVANTAGES PRODUIT

- Solution douce, idéale pour les enduits fragiles
- Compatible avec de très nombreux supports
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage
- Invisible, ne laisse pas de traces sur les supports
- Bonne tenue dans le temps

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau
- Consommation : 1 L pour 5 à 8 m²
- Temps de séchage : 24 à 48 H selon température et porosité du support
- Temps d'action : Minimum 3 mois avant de constater la disparition des traces (selon exposition et conditions météo)

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Enduit, tuile, ardoise, shingle, pierre, brique, béton, mortier, fibre-ciment, plâtre, faïence, polyester, supports peints
- Couleur : Liquide incolore
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
- Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

