

NOTICE PRODUIT

SikaProof® Tape A+ N

Bandes auto-adhésives pour le jointoiment intérieur du système d'étanchéité SikaProof® A+

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof® Tape A+ N est une bande auto-adhésive à base d'adhésif polyacrylate sur une membrane support et avec un film de protection pelable.

DOMAINES D'APPLICATION

- Etanchéité et collage des joints de recouvrement, des connexions et des détails dans le système d'étanchéité SikaProof® A+.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhérence totale et permanente à la structure béton
- Pas de migration latérale d'eau entre la structure béton et la membrane
- Grande capacité d'adhérence et d'étanchéité, en particulier par temps froid et humide
- Installation simple et rapide

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	4 rouleaux par carton	
	Longueur d'un rouleau	25 m
	Largeur d'un rouleau	(120 ± 5) mm
Durée de Conservation	18 mois à partir de la date de production	
Conditions de Stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, au sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Consulter l'étiquette.	
Aspect / Couleur	Couche supérieure	Couche de liaison hybride gris clair, sur couche d'étanchéité jaune
	Couche inférieure	Adhésif polyacrylate transparent recouvert d'un film de protection pelable transparent
Épaisseur	1,68 mm (+0,17 mm / -0,08 mm)	

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	SikaProof® Tape A+ N est un des composants du système pour la réalisation des joints intérieurs des membranes SikaProof® A+. Pour de plus amples informations, se reporter au Cahier des Clauses Techniques (CCT n°73).
-----------------------------	---

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	Maximum	+45 °C
	Minimum	+5 °C
Température du Support	Minimum	+5 °C

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Method Statement n°73 Génie Civil

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

IMPORTANT

Respecter scrupuleusement les procédures d'installation

Suivre scrupuleusement les procédures d'installation décrites dans le Method Statement n°73 Génie Civil et les instructions de travail qui doivent toujours être adaptées aux conditions réelles du site.

IMPORTANT

SikaProof® Tape A+ N ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés

Les travaux d'installation ne doivent être effectués que par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France. Les applicateurs doivent également être expérimentés dans ce type d'application.

QUALITÉ DU SUPPORT

La surface de contact (visible) est la couche hybride d'adhérence grise de la membrane SikaProof® A+. Elle doit être sèche ou légèrement humide, propre et exempte de tout matériau susceptible de nuire à l'adhérence.

Application en dehors des conditions requises

Remarque : dans certaines circonstances, le produit peut être appliqué dans des conditions autres que celles spécifiées dans cette fiche technique. Toutefois, cela nécessite des précautions et des méthodes d'application spécifiques.

Contactez le service technique de Sika France pour de plus amples renseignements.

APPLICATION

IMPORTANT

Exposition aux UV ou aux intempéries

Le produit n'est pas résistant à une exposition permanente aux UV ou aux intempéries.

- Protéger dès que possible (coulage de la structure en béton), au plus tard 90 jours après l'application.
- Retirer le film pelable de protection
 - Appliquer sur la face grise de la membrane SikaProof® A+
 - Presser fermement la bande à l'aide d'un rouleau maroufleur

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Notice Produit
SikaProof® Tape A+ N
Octobre 2023, Version 02.01
02072030800000021

SikaProofTapeA+N-fr-FR-(10-2023)-2-1.pdf

