



CHAPES + COLLES À CARRELAGE SIKA DES SYSTÈMES CLÉ EN MAIN

SIMPLICITÉ

COMPLÉMENTARITÉ

SÉCURITÉ



GUIDE DE COMPATIBILITÉ

Chapes Sika	Type de chape	Classement UPEC	Classe de résistance	Plancher chauffant	
				PCE*	PRE**
Sika LevelChape HCS	Chape ciment	U4P3E3C2	C16F3	Non autorisée	
Sika ViscoChape®	Chape ciment	U4P4E3C2	C20F4	Oui	Oui
Sika SyntiChape®	Chape anhydrite	U4P3E2C2	C20F4	Oui	Non autorisée



Colles CEGECOL recommandées avec les chapes Sika	Locaux P2/P3				Local P4
	Hors Chauffage au Sol		Plancher chauffant eau chaude	Plancher Rayonnant Electrique	
	Surface maximale du carrelage 3600 cm ²	Surface maximale du carrelage 10 000 cm ²	Surface maximale du carrelage 10 000 cm ²	Surface maximale du carrelage 2 200 cm ²	Surface maximale du carrelage 3 600 cm ²
Sika LevelChape HCS	Carrosouple HP	Carroflex SHD	Non autorisée		
Sika Viscochape®	Carrosouple HP	Carroflex SHD	Carroflex SHD	Carroflex SHD	Carrofluid N2
Sika Syntichape®	Carrofluid SCA ou Cegeprim AN + Carrosouple HP	Cegeprim AN + Carroflex SHD	Carrofluid SCA (jusqu'à 3600 cm ²) ou Cegeprim AN + Carroflex SHD	Non autorisée	



Contact Colles : 01 46 11 51 22



BUILDING TRUST

