

EN SAVOIR +



# Sikafloor®-2510 W

## RÉSINE ÉPOXY EN PHASE AQUEUSE BICOMPOSANTE COLORÉE POUR REVÊTEMENT DE SOL FILMOGÈNE

### AVANTAGES PRODUIT

- Étiquetage sans phrase H360F – ne contient pas de diluant réactif classé CMR catégorie 1B
- 1 seul produit pour réaliser l'ensemble du système
- Faible émission de C.O.V. (classification A+)
- Faible odeur
- Bonne résistance mécanique
- Bon pouvoir couvrant en 2 couches
- Entretien facile

### INFOS TECHNIQUES

- Durée Pratique d'Utilisation : 90 min à + 20°C
- Durcissement à 20°C : 20 h (trafic piéton)
- Supports : Béton, chapes base ciment, mortiers

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Radier de cuvelage (parking), atelier, entrepôt... Sollicitations faibles à moyennes (pas de sollicitation élevée)
- Couleurs : Coloris RAL
- Aspect : Semi-Brillant
- Conditionnement : Kit de 20 kg (A+B)
- Conservation : 12 mois à compter de la date de production

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84, rue Édouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

