



Sikagard®-221 Protecteur Façade

HYDROFUGE DE FAÇADE INCOLORE POUR IMPERMÉABILISER
LES SUPPORTS POREUX

AVANTAGES PRODUIT

- Formule silane-siloxane dernière génération avec fort effet perlant
- Transparence complète qui ne modifie pas la couleur du support
- Ne jaunit pas et résiste aux U.V.
- Réduit fortement l'accrochage des poussières, pollutions, végétaux
- Compatible sur de nombreux supports poreux (y compris argileux)
- Laisse passer la vapeur d'eau

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression ou au rouleau
- Consommation :
1 L pour environ 5 m²
-Enduit très poreux : env. 2,5 m²/L
-Béton : 2,5 à 10 m²/L
- Temps de séchage : 24 à 48 h
selon température et porosité du support

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Tout support poreux de façade : béton, mortier, enduit de façade hydraulique, pierre naturelle ou reconstituée, brique, plaquettes de parement, joints de façade poreux
- Couleur : Liquide blanc
- Conditionnements :
Bidons de 2 L, 5 L et 20 L
Box 12 x 5 litres
- Conservation : 1 an dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

