

NF EN 1504-3

DECLARATION DES PERFORMANCES

Sika MonoTop-310R

N° 66940121

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	66940121
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	NF EN 1504-3 Mortier de réparation structurale du béton. Mortier CC à base de liant hydraulique.
3	FABRICANT:	Sika France SAS 84, rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 1504-3
	Organisme(s) notifié(s):	0333

INTERNAL

Declaration of Performance

Sika MonoTop-310R

66940121

2025.09 , Ver. 3

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression	R4	NF EN 1504-3:2005
Teneur en ions chlorure	$\leq 0,05\%$	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Essai réussi	
Module d'élasticité	26 GPa	
Compatibilité thermique	≥ 2 MPa	
Absorption capillaire	$< 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Substances dangereuses	Conforme à 5.4	
Réaction au feu	Euroclasse A1	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Tetyana Kuryatnyk
Fonction : Ingénieur Produit
Date et lieu : 1/08/2025, Le Bourget

Nom : Laurent Galloux
Fonction : Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 25/09/2025

T. KURYATNYK
lf

Galloux

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

Declaration of Performance

Sika MonoTop-310R

66940121

2025.09, ver. 3



18

DoP No. 66940121

Sika France S.A.S

NF EN 1504-3

Notified Body 0333

Mortier de réparation structurale du béton. Mortier CC à base de liant hydraulique.

Résistance en compression	R4
Teneur en ions chlorure	$\leq 0,05\%$
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Essai réussi
Module d'élasticité	26 GPa
Compatibilité thermique	≥ 2 MPa
Absorption capillaire	$< 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Substances dangereuses	Conforme à 5.4
Réaction au feu	Euroclasse A1

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

INTERNAL

Declaration of Performance

Sika MonoTop-310R

66940121

2025.09, ver. 3

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
www.sika.fr

INTERNAL

Declaration of Performance
Sika MonoTop-310R
66940121
2025.09 , ver. 3

