



Sikagard®-212

Protecteur Sol Satiné

HYDRO-OLÉOFUGE INCOLORE POUR IMPERMÉABILISER LES SOLS POREUX ET STABILISER LES JOINTS DE SABLE



AVANTAGES PRODUIT

- Protection renforcée, hydrofuge, oléofuge
- Inclus également le durcissement des joints de sable entre pavés
- Aspect transparent et légèrement SATINÉ
- Grande variété de pierres et supports compatibles
- Nombreuses résistances contre les UV, les cycles gel-dégel, les attaques chimiques modérées
- Tolère tout trafic piéton ainsi que le trafic routier modéré

INFOS TECHNIQUES

- Application préférentielle au rouleau ou au pulvérisateur basse pression (notamment sur joints de sable)
- Consommation :
1 L pour 7 à 10 m² (2 couches)
1 L pour 0,6 à 2 m² en 1 passe pour les joints de pavés
- Temps d'action : Application à renouveler tous les 5 ans environ
- Temps de séchage (à +20°C) :
- Entre 2 couches : env. 1 h
- Trafic piéton : 4 à 5 h
- Séchage complet : 72 h

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Sols bruts en ciment (teintés ou pas), dalles béton, pierres naturelles poreuses ou reconstituées, pavés autobloquants, blocs
- Couleur : Liquide blanc
- Conditionnements : Bidons de 5 L et 20 L
Box 12x 5 litres
- Conservation : 15 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

