

## DECLARATION DES PERFORMANCES

N°

02	03	01	01	001	0	000146	1017
----	----	----	----	-----	---	--------	------

- 1. Code d'identification** unique du produit type **Sika ViscoBond®**
- 2. Numéro de type**, de lot ou de série ou tout autre élément du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: Voir emballage
- 3. Usage** ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Adjuvant pour béton, mortier et coulis Hydrofuge de masse
- 4. Nom, raison sociale** ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : **Sika France S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant – BP 104  
93350 Le Bourget Cedex – France  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)
- 5. Le cas échéant**, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : Non applicable
- 6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances** du produit de construction conformément à l'annexe V : Système 2+
- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :** Le CERIB, organisme notifié N°1164, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.
- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :** Non applicable

**9. Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en alcalins :	≤ 0.4% en poids	<b>EN 934-2:Tableau 9 2009 + A1 2012</b>
Teneur en ions chlorure :	≤ 0.1% en poids	
Résistance à la compression à 28 jours :	Conforme à la norme EN 934-2 - Tableau 9	
Teneur en air :	Conforme à la norme EN 934-2 - Tableau 9	
Absorption capillaire :	Conforme à la norme EN 934-2 - Tableau 9	
Comportement corrosif :	Conforme à la norme EN 934-1 clause 5.1	

**10. Déclaration**

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Pascal MALAÛSSE  
 Directeur Activité Construction BTP

Alfred RECHSTEINER  
 Directeur Général Sika France

Paris, le 31-05-2013

**Environnement, Santé et Sécurité (REACH)**

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Mentions légales :**

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

