

# Sika AnchorFix<sup>®</sup>-1+

## DECLARATION DES PERFORMANCES N° 33500413

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	33500413
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	ETA-18/0968 selon ETAG 029 Scellement de tiges filetées M8-M16 dans support en maçonnerie.
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika France SAS 84 rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget, FRANCE
4	<b>MANDATAIRE</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	Système 1
6b	<b>DOCUMENT D'ÉVALUATION EUROPEEN :</b>	ETAG 0029, édition 2013
	Évaluation Technique Européenne:	ETA-18/0968
	Organisme d'évaluation technique:	IFSW – TU Darmstadt
	Organisme(s) notifié(s):	2873

### Déclaration des Performances

Sika AnchorFix 1+  
33500413  
02/2021, version 2

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique et stabilité	ETA-18/0968, tableaux C	ETA-18/0968
Réaction au feu	Classe A1	
Hygiène, santé et environnement	Se reporter à l'étiquette du produit et aux fiches de données de sécurité	
Aptitude à l'usage : Durabilité et Aptitude au service	ETA-18/0968	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Tetyana Kuryatnyk  
Fonction: Ingénieur Produits  
Date et lieu : Le Bourget, le 01/02/2021

Nom : Frédéric Girard  
Fonction: Directeur Général Adjoint  
Date et lieu : Le Bourget, le 11/02/2021

T. KURYATNYK  


  
DUP

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Déclaration des Performances

Sika AnchorFix 1+  
33500413  
02/2021, version 2



17

Sika France SAS, Le Bourget, France

DoP No. 33500413

ETA-18/0968, selon ETAG 0029, edition 2013

Organisme Notifié 2873

Produit d'ancrage : Scellement de tiges filetées M8-M16 dans support en maçonnerie.

Résistance mécanique et stabilité	ETA-18/0968, tableaux C
Réaction au feu	Classe A1
Hygiène, santé et environnement	Se reporter à l'étiquette du produit et aux fiches de données de sécurité
Aptitude à l'usage : Durabilité et Aptitude au service	ETA-18/0968

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Déclaration des Performances

Sika AnchorFix 1+  
33500413  
02/2021, version 2

**Déclaration des Performances**

Sika AnchorFix 1+  
33500413  
02/2021, version 2

