



SikaCeram[®] 300 Plaquette de parement

COLLE EN PÂTE POUR MURS INTÉRIEURS SPÉCIAL PAREMENT ET FAÏENCE

AVANTAGES PRODUIT

- Prête à l'emploi
- Texture onctueuse
- Maintien immédiat du carreau = pas de glissement

INFOS TECHNIQUES

- Temps ouvert pratique : 30 min
- Temps d'ajustabilité du carreau : env. 20 min
- Temps d'attente avant jointoiement : de 1 à 3 jours après la pose
- Consommation : 3 à 5 kg/m² selon dimension des carreaux
- Format des carreaux :
 - Faïence jusqu'à 2200 cm² (40 x 55 cm)
 - Grès cérame ou pierre naturelle jusqu'à 1200 cm² (40 x 30 cm)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Pose de revêtements céramiques en murs intérieurs de locaux secs à moyennement humides. Travaux neuf et rénovation
- Couleur : Blanc crème
- Conditionnement : Seaux de 5, 15 et 25 kg
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.