



Sikagard®-110 Nettoyant Boosté

NETTOYANT PUISSANT ET RAPIDE POUR TOUTES SURFACES
EN TOITURE, FAÇADE ET SOL

AVANTAGES PRODUIT

- Solution puissante et rapide (effets visibles en moins de 10 minutes)
- Utilisation pure ou diluée
- Utilisable sur toute l'enveloppe du bâtiment
- Compatible avec les supports poreux ou non-poreux
- Efficace sans action de brossage (idéal pour les enduits fragiles)
- Raviveur de couleurs

INFOS TECHNIQUES

- Application au pulvérisateur basse pression
- Consommation : 1 L pour 4 à 8 m²
- Temps d'action : À partir de 10 min selon les degrés d'encrassement.
- Recommandations :
 - Rincer abondamment le support pour neutraliser l'action du nettoyant
 - Protéger le support avec un hydrofuge Sikagard® pour éviter un nouvel encrassement rapide

INFOS PRATIQUES

- Supports d'application : Tous supports poreux et non-poreux. Béton, ciment, brique, tuile, ardoise synthétique, pierres naturelles ou reconstituées, divers revêtements de façades, peintures, crépis à base organique ou hydrauliques, revêtements à base de chaux
- Couleur : Liquide vert pâle
- Conditionnements : Bidons de 2 L, 5 L et 20 L
- Conservation : 6 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

