



Sikaflex® PRO-3 SL

MASTIC HAUTE PERFORMANCE AUTONIVELANT POUR JOINTS DE SOLS ET APPLICATIONS EN GÉNIE CIVIL



AVANTAGES PRODUIT

- Très bonne résistance mécanique et chimique
- Polymérisation sans bulle
- Autonivelant
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction

INFOS TECHNIQUES

- Température d'application : + 5°C à + 40°C
- Température de service : - 40°C à + 70°C
- Capacité de mouvement de + 25 % (ISO 9047)
- Allongement à la Rupture : ≈ 700 %

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : joints de sols horizontaux de dilatation, dans les zones piétonnières et de trafic, zones de stockage et de production, applications dans l'industrie alimentaire, joints entre carrelages et joints de sol dans la construction de tunnel
- Couleur : Gris béton
- Conditionnements : Recharge de 600 ml
- Conservation : 15 mois à partir de la date de fabrication

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

