



SikaFuko® Smart (remplace SikaFuko® Eco-1)

GAINE D'INJECTION POUR LE TRAITEMENT DE L'ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS DE CONSTRUCTION

AVANTAGES PRODUIT

- Raccord fileté pour une connexion rapide et sûre des gaines d'injection au tuyau d'injection
- Mise en œuvre facile, rapide et sûre, sans colle et sans pistolet thermique
- Plus de colle d'assemblage : plus de contrainte pour le transport ou le stockage
- Peut être soudée sur les bandes d'arrêt d'eau en PVC Sika Waterbar®

INFOS TECHNIQUES

- Diamètre intérieur de la gaine : 6 mm
Diamètre extérieur de la gaine : 12 mm
- Injections multiples avec les résines acryliques ou les suspensions de micro-ciment
- Injection unique avec les résines polyuréthane et époxy
- Solution complémentaire idéale en combinaison avec des bandes d'arrêt d'eau

INFOS PRATIQUES

- Kit comprenant :
 - 200 m de gaine Sika SikaFuko® Smart
 - 10 m de tuyau PVC vert (entrée)
 - 10 m de tuyau PVC translucide (sortie)
 - Accessoires : 50 connecteurs, 50 bouchons de fermeture, 1 000 clips de fixation

■ Code SAP : 699518

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.