



Sikafloor® -330 Fibré Level

RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION AUTOLISSANT CLASSÉ P3

AVANTAGES PRODUIT

- Autolissant parfait et finition lisse
- Fibré : spécial supports déformables
- Compatible avec les sols chauffants y compris PRE
- Pompable

INFOS TECHNIQUES

- Supports : planchers à lames, panneaux de bois, chape asphalte, carrelage, dalles semi-flexibles sur colle acrylique, traces de colle
- Délai d'attente
 - Avant praticabilité à la marche : env. 4 h
 - Avant recouvrement : 24 à 72 h
- Épaisseur d'application : de 3 à 20 mm en une seule passe et 25 mm ponctuellement
- Consommation : 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports en sols intérieurs en locaux P3 avant la pose de tous types de revêtements de sol. Spécial supports sensibles à la déformation tels que les planchers bois, les supports à base de ciment fissurés et supports mixtes
- Couleur : gris
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 6 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

