



Sikalastic®-625 N

RÉSINE POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT À HAUTE PERFORMANCE POUR SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

AVANTAGES PRODUIT

- Applicable dès +2°C
- Adhérence sur de nombreux supports préalablement primarisés tels que PVC, FPO, bitume ...
- Étanchéité homogène
- Consommation réduite
- Perméable à la vapeur d'eau
- Mise en œuvre rapide et simple
- Résistant aux U.V et stabilité des couleurs sans couche de finition

INFOS TECHNIQUES

- Hautement élastique
- Permet le pontage des fissures
- Flexible à basses températures
- Systèmes avec et sans armature
- Nouvelle bande adhésive pour le traitement des recouvrements des tôles et des fixations
- Durée Pratique d'Utilisation (DPU) : 1 à 2 heures

INFOS PRATIQUES

- Applicable à l'airless, au pinceau, au rouleau ou à la taloche crantée
- Densité : ≈ 1,26 kg/L
- Disponible en 3 coloris :
Blanc 9016 (Cool Roof)
Gris ardoisé 7015
Gris clair 7035
- Travaux neufs et rénovation
- Conditionnement 15 L et 5 L
- Durée de conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) la plus récente. Nos FDS sont disponibles sur www.quick-fds.com.