

Sikaflex®-11 FC+

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 24641957

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	24641957
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 15651-4:2012 Mastics pour joints de sols non structuraux PW EXT-INT CC
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 15651-4:2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
REACTION AU FEU	Classe E	Système 3	
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE	NPD		
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR			
Propriétés de déformation sous traction maintenue	NF à 100 % d'élongation	Système 3	
Perte de volume	≤ 10 %	Système 3	
Résistance à la déchirure	NF à 50 % d'élongation	Système 3	
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NF à 100 % d'élongation, Changement de module sécant: ≤ 50 %	Système 3	EN 15651-4:2012
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	NF à 100 % d'élongation	Système 3	
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	NF à 100 % d'élongation	Système 3	
DURABILITÉ	Pass	Système 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Joël Fritte
Fonction: Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 28.11.2018



Nom : Frédéric Girard
Fonction: Directeur Général adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 04.12.2018




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC+
24641957
2018.11, ver. 6
1003, 1009

Déclaration de Performance

Nom du Produit	Spécifications techniques harmonisées	N° DoP
Sikaflex®-11 FC+	EN 15651-1:2012	59062259
Sikaflex®-11 FC+	EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012	020506011500000001
Sikaflex®-11 FC+	EN 15651-1:2012	92692220
Sikaflex®-11 FC+	EN 15651-4:2012	63577682

 13	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 24641957	
EN 15651-4:2012	
Notified Body 1213	
Mastics pour joints de sols non structuraux PW EXT-INT CC	
REACTION AU FEU	Classe E
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE	NPD
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR	
Propriétés de déformation sous traction maintenue	NF à 100 % d'élongation
Perte de volume	≤ 10 %
Résistance à la déchirure	NF à 50 % d'élongation
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NF à 100 % d'élongation, Changement de module sécant: ≤ 50 %
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	NF à 100 % d'élongation
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	NF à 100 % d'élongation
DURABILITÉ	Pass
http://dop.sika.com	

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC+
24641957
2018.11 , ver. 6
1003, 1009

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC+
24641957
2018.11 , ver. 6
1003, 1009