

SIKA® FOAM TBM 301 HP

Agent moussant pour tunnelier : sol de faible perméabilité

Présentation	Sika® Foam TBM 301 HP est un produit liquide haute performance nécessaire pour fabriquer la mousse utilisée par les tunneliers à pression de terre.
Domaines d'application	Sika® Foam TBM 301 HP a été formulé spécifiquement pour produire une mousse stable qui peut être injectée facilement dans les terrains de faible perméabilité permettant de faciliter l'excavation des matériaux au tunnelier.
Caractères généraux	<p>Sika® Foam TBM 301 HP est un agent moussant liquide composé de tensioactifs anioniques biodégradables.</p> <p>Sika® Foam TBM 301 HP a les caractéristiques et les avantages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Produit une mousse stable qui peut être injectée facilement dans les terrains de faibles perméabilité ■ Facile à manipuler ■ Eau douce ou dure peuvent être utilisées (même avec une eau très dure) ■ Elimine les poussières générées par le forage ■ Empêche les argiles de s'agglomérer ■ Réduit les frottements entre les particules du terrain.
Caractéristiques	
Aspect	■ Liquide homogène clair
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Container de 1000 kg ■ Fût de 200 kg ■ Bidon de 50 kg
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact protégé de l'humidité et conservé entre +5 et +40°C à l'abri de l'ensoleillement.
Données techniques	
Masse volumique	1,06 kg/l ± 0,02
pH	7 ± 1
Conditions d'application	
Dosage	0,8 à 2,0% de Sika® Foam TBM 301 HP.
Précaution d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur internet www.sika.fr



Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA® a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



SIKA® France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel : 01 49 92 80 00
www.sika.fr