

NOTICE PRODUIT

SikaProof®-12 Anchor

Pièce préfabriquée de raccordement étanche en FPO et équipée d'une douille en acier inoxydable

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaProof®-12 Anchor est un accessoire prêt à l'emploi qui assure une liaison étanche entre un ancrage mécanique (non compris dans le produit) installé dans le support de soutènement et la membrane d'étanchéité.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof®-12 Anchor est utilisé comme :

- Point de liaison pour étancher les ancrages mécaniques dans des structures souterraines telles que les tunnels et les sous-sols.
- Fixation temporaire des armatures de la structure résistante.

Remarque : le produit ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Assure une fixation étanche à la structure de soutènement.
- L'écrou à insérer en acier inoxydable est équipé d'un filetage interne M12 des deux côtés.
- Possibilité de mise en œuvre malgré la présence d'eau sur la surface du soutènement.
- Soudable à l'air chaud sans utilisation de flamme.
- Excellentes performances d'étanchéité.
- Installation rapide et simple.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Polyoléfine flexible modifiée (FPO) et acier inoxydable usiné de nuance 1.4401	
Conditionnement	10 / 30 / 160 pièces emballées dans une boîte en carton	
Aspect / Couleur	Douille d'ancrage	Acier inoxydable
	Membrane	Translucide
Durée de Conservation	5 ans à partir de la date de production.	
Conditions de Stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert, en condition sèche et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Se référer à l'emballage.	
Diamètre	Disque FPO : (180 ± 3) mm / (250 ± 3) mm	
Hauteur	Douille inox : (42 ± 1) mm	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant	Maximum	+50 °C
	Minimum	-40 °C
Température du Support	Maximum	+50 °C
	Minimum	-40 °C

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système	Produits complémentaires
	▪ Membranes SikaProof®

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

SikaProof®-12 Anchor ne participe pas à la force d'ancrage admise et au calcul des charges associées.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, les instructions sont données dans cette notice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

IMPORTANT

Suivre scrupuleusement les procédures d'installation

Suivre scrupuleusement les procédures d'installation définies dans le Method Statement n°82, les manuels d'application et les instructions de travail qui doivent toujours être ajustés aux conditions réelles du site.

Application par du personnel formé

L'application de ce produit doit être effectuée uniquement par des applicateurs formés et expérimentés dans ce type d'application.

Application en dessous de +5 °C.

Remarque : des mesures spéciales peuvent être obligatoires pour l'installation en dessous de +5 °C (température ambiante) en raison des exigences de sécurité conformément aux réglementations nationales.

Remarque : l'installation de produits auxiliaires tels que les adhésifs de contact ou les nettoyants est limitée à des températures supérieures à +5 °C. Se reporter aux notices produits correspondantes.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaProof-12Anchor-fr-FR-(03-2026)-1-1.pdf

Notice Produit
SikaProof®-12 Anchor
Mars 2026, Version 01.01
020720308000000024

