

SikaProof® A+ 12

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 11539332

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	11539332
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	NF EN 13967:2012 Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 2+ System 3 pour la réaction au feu
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 13967:2012
	Organisme(s) notifié(s):	1213

Declaration of Performance

SikaProof® A+ 12
11539332
2020.05 , ver. 4
1005, 1193

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	
Étanchéité à l'eau	Conforme	
Résistance à la déchirure	NPD	
Résistance des joints	≥100N/50 mm	
Résistance au choc	≥ 400 mm	
Propriétés en traction :		
Effort de traction maximal :		
Sens de production	≥ 750 N/50 mm	NF EN 13967:2012
⊥ sens de production	≥ 750 N/50 mm	
Allongement :		
Sens de production	≥ 1100 %	
⊥ sens de production	≥ 1100 %	
Résistance au poinçonnement statique	≥ 20 kg	
Durabilité :		
Étanchéité à l'eau après vieillissement artificiel	Conforme	
Étanchéité à l'eau après exposition à des produits chimiques	Conforme	
Substances dangereuses	NPD	

NPD = Performances non déterminées

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : CAMELIN Daniel
Fonction: Chef Produits Étanchéités
Date et lieu : Le Bourget, le 12/10/2020

Nom : GIRARD Frédéric
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget le 14/10/2020



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration of Performance

SikaProof® A+ 12
11539332
2020.05 , ver. 4
1005, 1193



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 11539332

NF EN 13967:2012

Organisme notifié 1213

Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol

Réaction au feu	Classe E
Étanchéité à l'eau	Conforme
Résistance des joints	≥ 100 N/50 mm
Résistance au choc	≥ 400 mm
Propriétés en traction :	
Effort de traction maximal :	
Sens de production	≥ 750 N/50 mm
⊥ sens de production	≥ 750 N/50 mm
Allongement :	
Sens de production	≥ 1100 %
⊥ sens de production	≥ 1100 %
Résistance au poinçonnement statique	≥ 20 kg
Durabilité :	
Étanchéité à l'eau après vieillissement artificiel	Conforme
Étanchéité à l'eau après exposition à des produits chimiques	Conforme

<http://dop.sika.com>

Declaration of Performance

SikaProof® A+ 12
11539332
2020.05 , ver. 4
1005, 1193

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France S.A.S
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

Declaration of Performance

SikaProof® A+ 12
11539332
2020.05 , ver. 4
1005, 1193