

NOTICE PRODUIT

SikaRoof® Cleaner 2000

Nettoyant pour membranes d'étanchéité de toitures en PVC Sikaplan®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaRoof® Cleaner 2000 est un nettoyant destiné aux membranes d'étanchéité de toiture Sikaplan®.

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoie les surfaces contaminées par des résidus de colle, des traces de mastic ou de bitume au niveau de la surface et des zones de soudure des membranes d'étanchéité Sikaplan®
- Prépare les surfaces des anciennes membranes d'étanchéité Sikaplan® pour les reprises d'étanchéité par thermosoudure
- Nettoie les outils métalliques

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Evaporation rapide
- Dissout et émulsifie la résine adhésive, le mastic et les contaminations de bitume

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Mélange de solvants volatils	
Conditionnement	Bidon plastique	4,6 l (5 kg)
	Se référer au tarif	
Durée de Conservation	24 mois à compter de la date de production. Se reporter à la date limite d'utilisation sur l'emballage.	
Conditions de Stockage	SikaRoof® Cleaner 2000 doit être conservé dans l'emballage d'origine non ouvert et intact, en parfait état, au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Le produit est très inflammable : les règles de sécurité concernant le stockage et la manipulation des marchandises dangereuses doivent être respectées. Se reporter à l'emballage.	
Densité	~ 1,1	
Consistance	Liquide	
Couleur	Transparente	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant +2 °C min

Température du Support +2 °C min

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Compatibilité Ne convient pas à la préparation des soudures au solvant des membranes d'étanchéité de toiture Sikaplan®

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques des systèmes Sika-plan®.

LIMITATIONS

- SikaRoof® Cleaner 2000 dégrade et dissout les thermoplastiques non résistants aux solvants (ex. : polystyrène, polycarbonate, acryliques ...).
- SikaRoof® Cleaner 2000 ne convient pas pour le nettoyage de grandes surfaces de membranes Sika-plan®.
- SikaRoof® Cleaner 2000 est inflammable et contient des solvants volatils. Se reporter à sa FDS pour une manipulation sans risque (ventilation, EPI, etc...). Utiliser des gants résistants aux solvants et des lunettes de protection pendant l'application.
- Ne pas fumer et éviter les flammes nues pendant l'utilisation.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Une ventilation avec renouvellement d'air doit être assurée en cas de travaux réalisés en milieu clos.

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Se reporter au Document Technique d'Application ou au Cahier des Clauses Techniques des systèmes Sika-plan®.

Les travaux d'installation doivent être effectués par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France SAS.

Nettoyant

Imprégner un chiffon blanc et sec de SikaRoof® Cleaner 2000 pour nettoyer les contaminations sur les surfaces et les zones de soudure des membranes d'étanchéité Sikaplan®. Ne pas appliquer le nettoyant directement sur la surface de la membrane. Pour enlever les résidus difficiles, la face grattante d'une éponge peut également être utilisée. Sécher les surfaces nettoyées avec un chiffon en coton blanc. Pour retirer des contaminations minérales des surfaces, SikaRoof® Cleaner 2000 peut être dilué avec de l'eau.

MAINTENANCE

NETTOYAGE

Les outils de mise en oeuvre des membranes d'étanchéité Sikaplan® peuvent être nettoyés avec SikaRoof® Cleaner 2000 immédiatement après utilisation.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex - France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

SikaRoofCleaner2000-fr-FR-(03-2026)-1-1.pdf

Notice Produit
SikaRoof® Cleaner 2000
Mars 2026, Version 01.01
020945071050000008

