



Sikaflex® Façade

MASTIC-COLLE POUR JOINTS DE FAÇADE ET COLLAGE D'ÉLÉMENTS DÉCORATIFS LÉGERS, POUR LES APPLICATIONS EXTÉRIEURES

AVANTAGES PRODUIT

- Souple et élastique
- Très bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction
- Bonne résistance mécanique
- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement

INFOS TECHNIQUES

- Temps de formation de peau : 60 min environ (23°C/50 % HR)
- Résistance au coulage : 1 mm (profilé 20 mm, 23°)
- Vitesse de polymérisation : 3,5mm environ en 24h à +23°C et 50 % HR
- Température de l'air ambiant et du support : + 5°C à + 40°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application :
 - Joints : de préfabrication légère, autour des menuiseries extérieures (bois, aluminium), autour de gaines d'aération, autour d'éléments du 2nd œuvre
 - Collage d'éléments décoratifs légers (plaque signalétique, cadran solaire, baromètre, thermomètre, vasque...)
- Couleur : Ton pierre
- Conditionnement : Carton de 12 cartouches de 300 ml
- Conservation : 15 mois à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

