

SYSTEME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE ARME CIRCULABLE

SIKA PREMIUM 1

Le système sélectionné est un Système d'Etanchéité Liquide circulaire à base de résine polyuréthane aliphatique monocomposant, colorée, résistant aux U.V

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :

Marquage CE selon EAD 030350-00-0402 (ETAG 005)

Cahier des Clauses Techniques n° 48 et Enquête de Technique Nouvelle ALPHA CONTROLE

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001

Chimie exclusive insensible aux variations d'humidité pendant le durcissement

Classe SEL (SE1^{P&M} à SE3^{P&M} et SP2/SP3) APSEL de 2021 et 2010

Sur support béton le système est constitué des couches suivantes

1 couche de primaire de **Sika® Bonding Primer** à raison de 0,15 l/m²

1 couche de **Sikafloor®-405** à raison de 1,1 l/m²

1 Armature **Sika® Reemat Premium** dans la couche encore fraîche

1 couche de **Sikafloor®-405** à raison de 0,5 l/m²

Une couche de vernis de finition de **Sikafloor®-416** à raison de 0,1 l/m²

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

Eléments complémentaires :

- **Sika® Reemat Premium** : Voile verre
- **Sika® Flexitape HEAVY DUTY** : Armature pour joint
- **Sika® Flexitrip** : Bande d'étanchéité adhésive
- **Sika Profile** : Profilés préfabriqués minéral pour rejet d'eau et larmiers.

SIKA FRANCE S.A.S.

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - www.sika.fr