

EN SAVOIR +



Sikaflex® CR 171

MASTIC POLYSULFURE, BICOMPOSANT, COULABLE ET RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

AVANTAGES PRODUIT

- Excellente résistance aux hydrocarbures
- Facilité de mise en œuvre
- Autonivelant, convient pour des pentes jusqu'à 2 %
- Résistance au souffle des réacteurs d'avions

INFOS TECHNIQUES

- Capacité de mouvement : 25 %
- Temps ouvert : 1 à 2 heures
- Remise en service : 24 à 48 heures
- Température de service : - 20°C à + 60°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : calfeutrement des joints de sols horizontaux en zones de circulation, et entre les zones piétonnes et les zones de circulation, en particulier pour les zones présentant un risque de pollution de l'eau (stations-services, pistes d'aéroports...)
- Conditionnement : kit de 10 L
- Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

