

NF EN 14889-2 - 2006



## DECLARATION DES PERFORMANCES

SikaFiber PPM-18  
N° 46894564

|    |                                                                                        |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | CODE D'IDENTIFICATION<br>UNIQUE DU PRODUIT TYPE:                                       | 46894564                                                             |
| 2  | USAGE(S) PREVU(S):                                                                     | NF EN 14889-2: 2006<br>Fibres polymère pour béton, mortier ou coulis |
| 3  | FABRICANT:                                                                             | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                  |
| 4  | MANDATAIRE                                                                             |                                                                      |
| 5  | SYSTEME(S) D'EVALUATION<br>ET DE VERIFICATION DE LA<br>CONSTANCE DES<br>PERFORMANCES : | System 3                                                             |
| 6a | NORME HARMONISÉE:                                                                      | NF EN 14889-2 : 2006                                                 |
|    | Organisme(s) notifié(s):                                                               | 1020                                                                 |

**7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)**

| Caractéristiques essentielles         | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Ténacité                              | 30 cN/tex   | Système 3                             |
| Module élasticité                     | NPD         | Système 3                             |
| Incidence sur la consistance du béton | 9 sec       | Système 3                             |
| Incidence sur la résistance du béton  | NPD         | Système 3                             |
| Durabilité                            | NPD         | Système 3                             |
| EN 14889-2 :2006                      |             |                                       |

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Laurent GALLOUX  
Fonction : Directeur Général  
Date et lieu : 21/07/2025

Nom : Tristan GOUBIN  
Fonction : Ingénieur produit  
Date et lieu : 21/07/2025



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



17

Sika Services AG, Zurich, Suisse

46894564

NF EN 14889-2:2006

Organisme notifié 1020

Fibres de polymère pour utilisation dans le béton, le mortier ou le coulis

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Ténacité                              | 30 cN/tex |
| Module élasticité                     | NPD       |
| Incidence sur la consistance du béton | 9 sec     |
| Incidence sur la résistance du béton  | NPD       |
| Durabilité                            | NPD       |
|                                       |           |
|                                       |           |

<http://dop.sika.com>

---

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) la plus récente contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

---

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.