

# Sikagard®-550 W Elastic

## DECLARATION DE PERFORMANCES

### No. 69825514

<b>1</b>	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DE PRODUIT TYPE :</b>	69825514
<b>2</b>	<b>USAGES PRÉVUS :</b>	1504-2:2004 Produits de protection de surface – revêtement : Protection contre toute pénétration (1.3) Contrôle du taux d'humidité (2.2) Augmentation de la résistivité (8.2)
<b>3</b>	<b>FABRICANT :</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Suisse
<b>4</b>	<b>MANDATAIRE :</b>	
<b>5</b>	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSISTANCE DES PERFORMANCES :</b>	Système 2+ Système 3 pour la réaction au feu
<b>6a</b>	<b>NORME HARMONISÉE :</b>	EN 1504-2 :2004
	Organisme notifié :	0921, 0370

INTERNAL

**Déclaration de Performances**  
Sikagard®-550 W Elastic  
69825514  
2026.02 , ver. 7  
1125

## 7 PERFORMANCES DECLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification	Spécifications techniques harmonisées
Essai de quadrillage	$\leq Gt2$	Système 2+	
Perméabilité au CO <sub>2</sub>	$S_D \geq 50 \text{ m}$	Système 2+	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$S_D \leq 5 \text{ m (classe 1)}$	Système 2+	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	Système 2+	
Adhérence après compatibilité thermique (cycles de gel/dégel avec immersion de sels de dé verglaçage)	$\geq 0,8 (0,5)^1 \text{ N/mm}^2$	Système 2+	EN 1504-2 :2004
Résistance à la fissuration	A1 (-20°C) B2(-15°C)	Système 2+	
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 0,8 (0,5)^1 \text{ N/mm}^2$	Système 2+	
Réaction au feu	Classe F	Système 2+	
Comportement après vieillissement artificiel	Conforme	Système 2+	

<sup>1</sup> La valeur individuelle minimale acceptée

Le produit est testé dans le cadre d'un système comprenant les produits suivants : Sikagard®-550 W Elastic, Sikagard®-552 W Aquaprimer.

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) No 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Tetyana Kuryatnyk  
 Fonction : Ingénieur Produits  
 Date et lieu : Le Bourget, le 10/02/2026

T. KURYATNYK  
 4

Nom : Laurent Galloux  
 Fonction : Directeur Général  
 Date et lieu : Le Bourget, le 11/02/2026

Gallou

INTERNAL

**Déclaration de Performances**  
 Sikagard®-550 W Elastic  
 69825514  
 2026.02 , ver. 7  
 1125

Template for translation. Only for  
 internal use



22

Sika Services AG, Zürich, Suisse

DoP No. 69825514

1504-2:2004

Organisme Notifié 0921

Produits de protection de surface – revêtement : Protection contre toute pénétration (1.3), Contrôle du taux d'humidité (2.2), Augmentation de la résistivité (8.2)

Essai de quadrillage	$\leq Gt2$
Perméabilité au CO <sub>2</sub>	$S_d \geq 50 \text{ m}$
Perméabilité à la vapeur d'eau	$S_d \leq 5 \text{ m}$ (class 1)
Capillary absorption and permeability to water	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$
Adhérence après compatibilité thermique (cycles de gel/dégel avec immersion de sels de déverglaçage)	$\geq 0,8 (0,5)^1 \text{ N/mm}^2$
Résistance à la fissuration	A1 (-20°C) B2(-15°C)
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 0,8 (0,5)^1 \text{ N/mm}^2$
Réaction au feu	Classe F
Comportement après vieillissement artificiel	Conforme

<sup>1</sup> La valeur individuelle minimale acceptée

<http://dop.sika.com>

INTERNAL

**Déclaration de Performances**  
Sikagard®-550 W Elastic  
69825514  
2026.02, ver. 7  
1125

Template for translation. Only for  
internal use

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination des produits chimiques en toute sécurité, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration de performances sont fournies en toute de bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sika a acquises à ce jour de ces produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'implique aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika France S.A.S.**  
24 rue Edouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
France  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

INTERNAL

**Déclaration de Performances**  
Sikagard®-550 W Elastic  
69825514  
2026.02 , ver. 7  
1125

Template for translation. Only for  
internal use