

## Sika ComfortFloor Marble FX

### REVETEMENT DE SOL COULE MARBRE EN POLYURETHANE SOUPLE 2 mm

Le revêtement sélectionné est un Système de sol coulé autolissant souple à base de résines polyuréthane colorées à effets marbré, stable aux UV, sans joint et à très faible émissions de COV.

#### **Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivantes :**

Conforme aux exigences du DTU 54.1 (Abrasion, chocs, adhérence, roulage, poinçonnement)

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 13 813

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2

Réaction au feu Cfl-S1 selon norme EN 13501-1

Classement A+ en Emission Air Intérieur

Conformité au protocole AFSSET 2009 et AgBB en émission de COV et CMR1-2.

Qualité de l'air intérieur

#### **Le système est constitué des couches suivantes :**

Une ou plusieurs couches de primaire époxydique sans solvant SIKAFLOOR 151 à raison à raison de 0,5 Kg/m<sup>2</sup> par couche, selon les caractéristiques et localisation du support.

Une couche de masse colorée d'environ 2 mm de SIKAFLOOR 3000 FX, à raison de 2,8 kg/m<sup>2</sup>.

Une couche de finition SikaFloor 304 W, à raison de 0,13 kg/m<sup>2</sup>.

Une couche d'émulsion de protection mate ou satinée

La mise en œuvre est effectuée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de travaux.

#### **Éléments complémentaires :**

- Plinthes en résine « SikaPlinthe »
- Protocole d'entretien

#### **SIKA FRANCE S.A.S.**

Au capital de 318 018 200 € - RCS Bobigny 572232411 – APE 2059Z

Siège social : 84 rue Edouard Vaillant – 93350 LE BOURGET –

Tél.: +33 1 49 92 80 00 – Fax: +33 1 49 92 85 88 - [www.sika.fr](http://www.sika.fr)