

Sika MonoTop[®]-3260 Grid

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 24531427

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :	24531427
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	NF EN 1504-2 :2004 Produit de protection de surface du béton – revêtement (C) en accord avec les principes de EN 1504-9 : (2.2) Contrôle de l'humidité (MC), (8.2) Augmentation de la résistivité (RI) dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	MANDATAIRE:	
5	SYSTEME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	Système 4
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2:2004

Organisme(s) notifié(s) :

Déclaration des Performance

Sika MonoTop[®]-3260 Grid

24531427

2022.04 , ver. FR.3

1602

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performance	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	Système 4	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$S_D \leq 5 \text{ m (class I)}$	Système 4	EN 1504-2:2004
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Système 4	
Réaction au feu	A1	Système 4	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) No 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Name : Kuryatnyk Tetyana
Fonction: Chef Produit Mortiers
Date et lieu : 10/04/2022, Le Bourget

Nom : Pascal Malafosse
Fonction: Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 27/04/2022

T. KURYATNYK


P. MALAFOSSE


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Déclaration des Performances

Sika MonoTop®-3260 Grid
24531427
2022.04 , ver. FR. 3
1602



21

Sika France SAS

24531427

EN 1504-2:2004

Organisme notifié

NF EN 1504-2 :2004

Produit de protection de surface – revêtement : Contrôle de l'humidité (2.2), Augmentation de la résistivité (8.2)

Perméabilité à la vapeur d'eau	Class I, $S_d < 5$ m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Réaction au feu	Class A1

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des Performances

Sika MonoTop®-3260 Grid

24531427

2022.04 , ver. FR. 3

1602

3/4

BUILDING TRUST



SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
www.sika.fr

Déclaration des Performances
Sika MonoTop®-3260 Grid
24531427
2022.04 , ver. FR. 3
1602

4/4

BUILDING TRUST

