

Sikafloor®-22 + PurCem®

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 99942904

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	99942904
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-2 :2004 Revêtement à base de ciment modifiée par des polymères pour intérieur de bâtiment
3	FABRICANT:	Sika France SAS 84, rue Edouard Vaillant BP 104 93 350 Le Bourget Cedex France www.sika.fr
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2 : 2004
	Organisme(s) notifié(s):	0333

Declaration of Performance

Sikafloor®-22 + PurCem®
99942904
2018.08, version 2.0
1017

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2 :2004
Résistance aux chocs	Classe III	
Adhérence par traction	$\geq 2.0 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Classement au feu	B _{fl} -s1	
Résistance à l'usure	A 9	
Résistance à une forte attaque chimique	Classe III	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Laurent CRENAUT
Fonction: Chef de Produits Sols
Date et lieu: Le Bourget, le 3/08/2018

Nom : Frédéric, GIRARD
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu: Le Bourget, le 11/09/2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Déclaration de performance liée

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-22 + PurCem®	EN 13813 : 2002	57389420

Declaration of Performance

Sikafloor®-22 + PurCem®
99942904
2018.08, version 2.0
1017



13

Sika France S.A.S 84, rue Edouard Vaillant 93 350 Le Bourget

DoP No. 99942904

EN 1504-2:2004

Organsime notifié : 0333

Produit de protection de surface. Revêtement à base de liant hydraulique modifié par une dispersion de polymère

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Résistance aux chocs	Classe III
Adhérence par traction	$\geq 2.0 \text{ N}/\text{mm}^2$
Classement au feu	B _{fl} -s1
Résistance à l'usure	A 9
Résistance à une forte attaque chimique	Classe III

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikafloor®-22 + PurCem®
99942904
2018.08, version 2.0
1017

Declaration of Performance

Sikafloor®-22 + PurCem®
99942904
2018.08, version 2.0
1017