

NOTICE PRODUIT

Primer-780

Primaire à base de dispersion polymère exempt de solvants

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Primer-780 est un primaire prêt à l'emploi, à base d'une dispersion aqueuse.

DOMAINES D'APPLICATION

Primer-780 est un produit prêt à l'emploi pour améliorer les propriétés d'adhérence des membranes d'étanchéité synthétiques auto-adhésives Sarnafil® TG 76 FSA sur les supports adaptés suivants :

- Bois et panneaux à base de bois.
- Maçonnerie.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Dispersion polymère exempt de solvants
Conditionnement	Emballage seau plastique : 12 kg Conditionnement : à l'unité ou par palette
Durée de Conservation	1 an à partir de la date de production si les conditions de stockage sont respectées. Se référer à la date de péremption indiquée sur le seau en plastique.
Conditions de Stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, non entamé et non endommagé, dans un local sec et à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Stocker en position horizontale. Ne pas gerber les palettes pendant le transport ou le stockage. Se référer à l'emballage.
Aspect / Couleur	Liquide / Vert clair
Densité	1,10 g/cm ³

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Exempt de solvants.
- Séchage rapide.
- Bonne adhérence sur les supports adaptés.
- Utilisation à partir de 5 °C.

AGRÉMENTS / NORMES

Système de management de la qualité EN ISO 9001/14001.

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Compatibilité	Ne pas utiliser sur les supports suivants : <ul style="list-style-type: none">▪ Membranes synthétiques PVC et FPO.▪ Surfaces laquées.
----------------------	--

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	~100 - 200 g/m ² La consommation dépend de la rugosité et de l'absorption du support.
Température de l'Air Ambiant	Minimum +5 °C
Température du Support	Minimum +5 °C, hors gel
Vitesse de Durcissement	Le temps de séchage est d'environ 30 minutes (sec au toucher). Il dépend fortement des conditions climatiques, de la rugosité et de la capacité d'absorption du support ainsi que de la quantité de primaire appliquée. Primer-780 doit sécher jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Les travaux de mise en oeuvre du Primer-780 doivent être effectués par des entreprises dont le personnel est formé par Sika France SAS.

L'utilisation de certains produits accessoires (exemple adhésifs, colles, nettoyeurs) est limitée à des températures supérieures à +5 °C. Respecter les informations contenues dans les Notices Produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Le support doit être résistant aux efforts de dépression générés par le vent.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, lisse, sec, exempt d'huile de graisse et de poussière. Lors de fortes salissures ou de surfaces très huileuses, un nettoyage préalable est nécessaire avant l'application du Primer-780.

APPLICATION

Se reporter aux Documents Techniques d'Application ou Cahier des Clauses Techniques des procédés Sarnafil®.

Mise en oeuvre du Primer-780 uniquement par temps sec et à des températures de +5 °C. Avant l'application, le support doit être propre, sec et exempt d'huile de graisse et de poussière. Si le support est fortement sali ou très huilé, il doit être nettoyé préalablement avec un nettoyant avant l'application du Primer-780.

Primer-780 est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être mélangé ou dilué à un autre produit. Bien mélanger Primer-780 avant utilisation.

Appliquer une fine couche uniforme de Primer-780 sur la zone concernée, la mise en oeuvre de la membrane d'étanchéité doit se faire sans délai après séchage. En cas de supports absorbants, deux couches peuvent être nécessaires. Prévoir un temps de séchage suffisant.

Outils : Pinceau ou rouleau de peintre

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils et les équipements doivent être nettoyés avec un nettoyant immédiatement après utilisation.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Primer-780
Septembre 2022, Version 02.01
020945072100000016

Primer-780-fr-FR-(09-2022)-2-1.pdf

