

DECLARATION DES PERFORMANCES

02	08	12	04	002	0	000008	1008
----	----	----	----	-----	---	--------	------

EN 13813

1. Code d'identification unique du produit type	Sikafloor® -3240
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Voir emballage
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :	Revêtement à base de résine synthétique pour utilisation intérieur de bâtiment
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :	(a) Sika France SAS 84, rue Edouard Vaillant BP 104 93 350 Le Bourget Cedex France www.sika.fr
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :	Non applicable
6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :	Système 4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :	Non applicable pour le système 4
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :	Non applicable

(b)

(c)

(d) 9. Performances déclarées

(e) Caractéristiques essentielles	(f) Performances	Spécifications techniques harmonisées
(g) Émission de substances corrosives ou corrosivité des matériaux pour chape (EN 13813)	SR	(h) EN 13813: 2002
(i) Résistance à l'usure (EN 13892-4)	AR 0	
(j) Force d'adhérence (EN 13892-8)	B 2,0	
(k) Résistance à l'impact (EN ISO 7272)	(l) IR 4	
(m) Isolation au bruit d'impact (EN ISO 140-1)	(n) NPD	
(o) Absorption du bruit (EN ISO 354)	(p) NPD	
(q) Résistance thermique (EN 12664)	(r) NPD	



1. Code d'identification unique du produit type	Sikafloor®-3240
2. Numéro de type , de lot ou de série ou tout autre élément du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Voir emballage
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :	Produit de protection de surface du béton Revêtement à base de résine synthétique Norme EN 1504-9 Principes : 1, 2, 5, 6, 8 Méthodes : 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant , conformément à l'article 11, paragraphe 5 :	(s) Sika France SAS 84, rue Edouard Vaillant BP 104 93 350 Le Bourget Cedex France www.sika.fr
5. Le cas échéant , nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :	Non applicable
6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :	Système 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :	Le QDB organisme notifié n°0921 a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :	Non applicable



(t) 9. Performances déclarées

(u) Caractéristiques essentielles	(v) Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à l'abrasion (essai Taber) (EN ISO 5470-1)	< 3000 mg	(w) EN 1504-2: 2004
Perméabilité au CO ₂ (EN 1062-6)	S _D > 50 m	
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-1)	NPD	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau (EN 1062-3)	w < 0.1 kg/[m ² x h ^{0,5}]	
Résistance à une forte attaque chimique (EN 13529) ¹⁾	Classe I	
Résistance aux chocs (EN ISO 6272-1)	Classe I	
Adhérence par traction (EN 1542)	≥ 1,5 N/mm ²	
Classement au feu (EN 13501-1)	B _{fl}	

1) Se reporter au tableau de résistance chimique Sikafloor®

10. Déclaration

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 1.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Bourget, le 22.05.2017


 Frédéric GIRARD
 Directeur Général Adjoint

Le Bourget, le 13.01.2017


 Laurent CRENAUT
 Chef Produits Sol



Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr

Mentions légales :

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.
