

EN SAVOIR +



Sikafloor®-02 Primer

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE AVEC SABLE FIN INCORPORÉ POUR SUPPORTS FERMÉS - SPÉCIAL RÉNOVATION

AVANTAGES PRODUIT

- Sol et mur intérieurs, sol extérieur
- Sablé : forte adhérence
- Faible consommation
- Fort pouvoir couvrant
- À séchage rapide

INFOS TECHNIQUES

- Supports : dalle béton, chape ciment, carrelage, traces de colle, chape asphalte
- Consommation : 125 g/m²
- Temps de séchage : 30 min à 2 h
- Délai de recouvrement : 24 h au plus tard

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'applications : SOL ET MUR INTERIEURS ET SOL EXTERIEUR
 - Primaire d'adhérence pour les supports non poreux .
 - Primaire d'accrochage pour les supports anciens.
- Coloris : bleu
- Conditionnement : Seau de 12 kg
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

