

## NOTICE PRODUIT

# Sika® Separol® Vegetal-56 DP

Produit de protection anti-adhérent à base de matières végétales.



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Separol® Vegetal-56 DP est un produit de protection anti-adhérent vis-à-vis de la corrosion. Il est élaboré à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.

## DOMAINES D'APPLICATION



- Sika® Separol® Vegetal-56 DP est utilisé comme produit de protection du matériel de l'industrie du béton (malaxeur, camion toupie, bétonnière, pompe à béton, ...etc).
- Sika® Separol® Vegetal-56 DP peut, sous certaines conditions, être utilisé temporairement comme agent de démoulage pour coffrages métalliques ou bois (pour tout autre support, nous consulter ou effectuer un test de compatibilité préliminaire).

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- S'applique sur les supports métalliques peints ou non peints.
- Supprime l'adhérence des bétons, mortiers ou de la laitance.
- Possède des propriétés dégraissantes et dégrispantes.

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Teneur en benzo[a]pyrènes ≤ 10 ppb

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹☹
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹
 Critère favorable  Critère défavorable		

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fût de 210 litres</li> <li>▪ Conteneur perdu de 1000 litres</li> <li>▪ Vrac</li> </ul>
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
Conditions de Stockage	Stocker dans un local à l'abri du gel et de toute source de chaleur.
Aspect / Couleur	Liquide jaune clair à brun
Densité	0,91 à 20°C

# RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

## Consommation

1 litre de Sika® Separol® Vegetal-56 DP permet de traiter 40 à 60 m<sup>2</sup> selon la nature du support et les conditions d'application.

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Synad, Classement des agents de démoulage, 2019.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et sur le site [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### APPLICATION

Sika® Separol® Vegetal-56 DP s'emploie pur. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs. Le surplus doit être retiré à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

En fin de journée, les projections de béton ou de mortier seront éliminées par simple jet d'eau.

Appliquer à nouveau Sika® Separol® Vegetal-56 DP sur support propre. Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap est souhaitable avant application de Sika® Separol® Vegetal-56 DP.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**Sika Automotive France SAS**  
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,  
CS40444 Saint Ouen l'Aumône  
95005 Cergy Cedex · France  
Tél.: 01 34 40 34 60  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur les flexibles et câbles électriques et autres composants en matières plastiques ou en élastomère, sous peine de dégradation.

En utilisation intensive, Sika® Separol® Vegetal-56 DP peut attaquer les peintures à base de glycérol ou de polyuréthane.

Ne pas manipuler en présence d'une flamme.

Observer les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit.

### IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaSeparolVegetal-56DP-fr-FR-(06-2024)-1-4.pdf

**Notice Produit**  
Sika® Separol® Vegetal-56 DP  
Juin 2024, Version 01.04  
02140502100000017

