



# Sikagard®-175

## Nettoyant Antigrffitiis-P

NETTOYANT ANTIGRAFFITIS PROFESSIONNEL  
POUR SUPPORTS POREUX OU LISSES

### AVANTAGES PRODUIT

- Nettoyant antigrffitiis associé au Sikagard®-256 Conservado Antigrffitiis-P
- Formule gélifiée pour un temps de contact prolongé et pour une meilleure accroche
- Temps d'action rapide, peintures et encres rapidement dissoutes au contact du gel
- Pour supports protégés et non-protégés lisses (voir supports)

### INFOS TECHNIQUES

- Application à la brosse ou au rouleau à poils longs
- Consommation : 1 L pour 3 à 5 m<sup>2</sup> selon porosité
- Temps d'action :
  - Dissolution des pigments en 10 à 15 minutes
  - Ajouter les temps de frottement + rinçage
- Temps de séchage : 12 à 24 h selon température

### INFOS PRATIQUES

- Supports d'application :
  - Supports protégés préalablement par le Sikagard®-256 Conservado Antigrffitiis-P
  - Surfaces non-poreuses lisses comme des panneaux de signalisation, des panneaux en métal ou en bois
- Couleur : Gel translucide
- Conditionnement : Bidon de 5 L
- Conservation : 2 ans stocké dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

