

Sikagard®-740 W

DECLARATION DE PERFORMANCES

No. 0203030100200000481105

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DE PRODUIT TYPE :	0203030100200000481105
2	USAGES PRÉVUS :	EN 1504-2 :2004 Produits de protection de surface – imprégnation hydrophobe : Protection contre la pénétration (1.1), Contrôle de l'humidité (2.1), Augmentation de la résistivité (8.1)
3	FABRICANT :	Sika France S.A.S 84, rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget
4	MANDATAIRE :	
5	SYSTEME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSISTANCE DES PERFORMANCES :	Système 2+
6a	NORME HARMONISÉE :	EN 1504-2 :2004
	Organisme notifié :	0921

Déclaration de Performances

Sikagard®-740 W
0203030100200000481105
2018.05 , ver. 1
1105

7 PERFORMANCES DECLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de vérification	Spécifications techniques harmonisées
Profondeur de pénétration	Classe I : < 10 mm	Système 2+	
Absorption d'eau et résistance aux alcalis			
Rapport d'absorption :	< 7.5 % comparé au témoin non traité	Système 2+	
Rapport d'absorption :	< 10 % après immersion en solution alcaline	Système 2+	
Taux de dessiccation	Class I : > 30 %	Système 2+	EN 1504-2 : 2004
Perte de masse après cycles gel dégel en présence de sels de déverglaçage	Conforme	Système 2+	
Substances dangereuses	Aucune Performance Déterminée	Système 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (EU) No 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Sébastien Reygner
Fonction : Ingénieur Produits
Date et lieu : Le Bourget, le 28/08/2020

Nom : Frédéric Girard
Fonction : Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 31.08.2020



Fin des informations requises par le règlement (EU) No 305/2011

Cette Déclaration de Performances, peut être téléchargée sur le site : www.sika-dop.fr

Déclaration de Performances

Sikagard®-740 W
0203030100200000481105
2018.05 , ver. 1
1105



10

Sika France SAS, Le Bourget, France

DoP No. 0203030100200000481105

EN 1504-2 :2004

Organisme Notifié 0921

Produits de protection de surface – imprégnation hydrophobe : Protection contre la pénétration (1.1), Contrôle de l'humidité (2.1), Augmentation de la résistivité (8.1)

Profondeur de pénétration	Classe I: < 10 mm
Absorption d'eau et résistance aux alcalis	
Rapport d'absorption :	< 7.5 % comparé au témoin non traité
Rapport d'absorption :	< 10 % après immersion en solution alcaline
Taux de dessiccation	Class I : > 30 %
Perte de masse après cycles gel dégel en présence de sels de déverglaçage	Conforme

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination des produits chimiques en toute sécurité, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.fr et sur www.sika.fr

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration de performances sont fournies en toute de bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sika a acquises à ce jour de ces produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'implique aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande

Déclaration de Performances

Sikagard®-740 W
0203030100200000481105
2018.05 , ver. 1
1105

Sika France S.A.S
24 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

Déclaration de Performances

Sikagard®-740 W
0203030100200000481105
2018.05 , ver. 1
1105

