

Certificat

Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

Sikafloor®-330 Fibré Level

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société SIKA France SAS
84 rue Edouard Vaillant FR - 93350 LE BOURGET
Usine FR - 27240 DAMVILLE

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 1199-07 S 129 du 22 juillet 2022
Cette décision se substitue à la décision n° 1006-07 S 129 du 19 juin 2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
 - > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
 - > au test d'étalement
 - > au choc coupant
 - > à l'abrasion Taber
 - > à la flexion et à la compression
 - > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P3

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Support à base de bois ou panneaux dérivés
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles
- > Chape asphalte sablée

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° 1199-07 S 129 du 22 juillet 2022

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION

Sikafloor®-330 Fibré Level

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes, avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 à 6 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m ²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 20	Sikafloor®-18 Primaire Universel	300 (en 2 passes)
	normalement poreux			100 à 250
	fermé			
Carrelage		3 à 10	Sikafloor®-18 Primaire Universel	150 à 200
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle		3 à 20	Sikafloor®-18 Primaire Universel	
Dalles plastiques semi-flexibles		3 à 10	ou Sikafloor®-13 Primaire Ultra	
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1)		3 à 10	Sikafloor®-13 Primaire Ultra	400
Chape asphalte sablée		3 à 20		
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
Sikafloor®-13 Primaire Ultra	30 min à 1 h	brosse ou raclette caoutchouc
Sikafloor®-18 Primaire Universel	2 h (sec au toucher - obtention d'un film transparent)	brosse, rouleau ou raclette

Gâchage du primaire Sikafloor®-13 Primaire Ultra:

Dans un seau propre, verser la poudre dans le liquide puis mélanger jusqu'à obtention d'une pâte fluide et homogène de couleur brune. Le mélange peut être utilisé pendant 30 minutes environ.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Appliquer une passe de primaire Sikafloor®-13 Primaire Ultra en remplissant les joints entre lames jusqu'à affleurement puis appliquer en partie courante le primaire Sikafloor®-13 Primaire Ultra.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS