

Sikafloor[®]-264 N Thixo

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 93240037

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	9324037
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 1504-2 :2004 Produit de protection de surface du béton Revêtement à base de résine synthétique
3	FABRICANT:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	EN 1504-2 Système 2 + : Pour usages dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil EN 1504-2 : Système 3 : Pour usages soumis aux réglementations relatives à la réaction au feu
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2 : 2004
	Organisme(s) notifié(s):	0921 0767

Declaration of Performance

Sikafloor[®]-264 N Thixo
93240037
24.04.2017 , ver. 1
1008

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Retrait linéaire	NPD	
Résistance à la compression	NPD	
Coefficient de dilatation thermique	NPD	
Résistance à l'abrasion	< 3000 mg	
Essai de quadrillage	NPD	
Perméabilité au CO ₂	s _D > 50 m	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}	
Compatibilité thermique	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	NPD	
Résistance à une forte attaque chimique	Classe I	EN 1504-2 :2004
Résistance à la fissuration	NPD	
Résistance à l'impact	Classe I	
Adhérence par essai d'arrachement	≥2,0 N/ mm ²	
Réaction au feu	Bfl	
Résistance à la glissance	NPD	
Vieillessement artificiel	NPD	
Comportement antistatique	NPD	
Adhérence sur béton humide	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Declaration of Performance

Sikafloor®-264 N Thixo
 93240037
 24.04.2017 , ver. 1
 1008

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Laurent CRENAUT
Fonction: Chef de Produits Sols
Date et lieu : Le Bourget, le 2.11.2018

Nom : Frédéric, GIRARD
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu: Le Bourget, le 2.11.2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Déclaration de performance liée

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-264 N Thixo	EN 13813 : 2002	31535328

Declaration of Performance

Sikafloor®-264 N Thixo
93240037
24.04.2017 , ver. 1
1008



08

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

DoP No. 93240037

EN 1504-2:2004

Organisme notifié 0921,0767

EN 1504-2 :2004

Produit de protection de surface du béton

Revêtement à base de résine synthétique

Résistance à l'abrasion	< 3000 mg
Perméabilité au CO ₂	$s_D > 50 \text{ m}$
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Résistance à une forte attaque chimique	Classe I
Résistance à l'impact	Classe I
Force d'adhérence	$\geq B2,0$
Réaction au feu	Bfl

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

Declaration of Performance

Sikafloor®-264 N Thixo
93240037
24.04.2017 , ver. 1
1008

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

Sikafloor®-264 N Thixo
93240037
24.04.2017 , ver. 1
1008