



**DÉROULER - SOUDER
TERMINÉ !**

Complexe « TOUT COLLÉ » Sarnafil® TG 76 FSA sur Eurothane® Autopro SI*

AVANTAGES

- Membrane FPO (Polyoléfines souples)
- Mise en œuvre de la membrane sans colle
- Adhésif sans solvant
- Adhérence immédiate sur 100 % de la surface
- Facilité d'installation
- Env. 50% de gain de temps sur la mise en œuvre de la membrane**
- Sans primaire sur Eurothane® Autopro SI*
- Collage de l'isolant simple et rapide avec SikaRoof® Board Adhesive
- Isolant certifié ACERMI avec $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

INFOS TECHNIQUES

- Support direct de la membrane : PIR Eurothane® Autopro SI* sur élément porteur en maçonnerie
- Compatible avec les accessoires de la gamme Sarnafil® T
- Marquage CE selon EN 13956
- Cahier des Clauses Techniques avec Enquête de Technique Nouvelle

INFOS PRATIQUES

- Sous-face feutrée adhésive protégée par film pelable
- Dimensions :
 - 1,5 mm - 2 x 20 m
 - 1,8 mm - 2 x 15 m
- Coloris :
 - Beige
 - Gris fenêtre
 - Blanc Traffic (en 1,8 mm uniquement)
- Joints soudables à l'air chaud

* Fabriqué et commercialisé par Recticel Insulation - ** Comparativement à une membrane collée

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

BUILDING TRUST

Sika®

Sarnafil®

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

PARTENAIRE SIKA

Spécialiste des solutions d'isolation. Recticel Insulation est une filiale du groupe industriel Recticel. Son expertise dans la production et la transformation de polyuréthane en fait un acteur international majeur.

Eurothane® Autopro SI est un panneau thermique support d'étanchéité autoprotégée ou sous protection lourde pour toitures terrasses béton ou bois. Il affiche une résistance élevée à la compression et une excellente stabilité dimensionnelle qui s'associe parfaitement avec la membrane **Sarnafil® TG 76 FSA** pour le système « complexe tout collé ».

SUPPORT DE LA MEMBRANE SARNAFIL® TG 76-15 FSA + EUROTHANE® AUTOPRO SI

ÉLÉMENT PORTEUR	PRIMAIRE	PARE-VAPEUR	COLLE POUR PANNEAUX ISOLANTS
Maçonnerie isolée	Primer-600	Sarnavap® 5000 E SA	SikaRoof® Board Adhesive
	Sika® Igoflex® P-10+	SikaShield® E62 S 2,7 mm	
Bois et panneaux à base de bois isolés	Primer-600	Sarnavap® 5000 E SA	SikaRoof® Board Adhesive
Ancienne étanchéité bitume conservée avec apport isolant			SikaRoof® Board Adhesive

Les + produit EUROTHANE® AUTOPRO SI*

- Performance thermique élevée :
 $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
- Certifié Acermi
- Fiche FDES individuelle
- Économie de transport, de manutention et de stockage



1 - Maçonnerie
2 - Primer-600
3 - Sarnavap®-5000 E SA

4 - SikaRoof® Board Adhesive
5 - Eurothane® Autopro SI*
6 - Sarnafil® TG 76 FSA

* Fabriqué et commercialisé par Recticel Insulation