

DECLARATION DES PERFORMANCES

SikaRapid[®]-8-Slag
N° 89224294

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	89224294
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Accélérateur de durcissement Adjuvant qui augmente la vitesse de développement des résistances initiales du béton, avec ou sans modification du temps de prise
3	FABRICANT:	SIKA FRANCE S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET www.sika.fr
4	MANDATAIRE	Non applicable
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :	System 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 934-2 + A1 : 2012
	Organisme(s) notifié(s):	1164

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en ions chlorure	≤ 0,1%	NF EN 934-1 : 2008
Teneur en alcalins	≤ 8,0%	
Effet sur la corrosion	PND***	
Résistance à la compression	-A 20°C et 24h : BA* ≥ 120% BT** -A 20°C et 28j : BA* ≥ 90% BT** -A 5°C et 48h : BA* ≥ 130% BT**	NF EN 934-2 + A1:2012
Teneur en air du béton frais	BA* ≤ BT** + 2% en volume	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)	

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : GIRARD Frédéric
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 06/07/2020

Nom : DESVEAUX Philippe
Fonction: Ingénieur produit
Date et lieu : Le 03/07/20, Le Bourget

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "FRÉDÉRIC GIRARD", is written over a large, light blue watermark that says "DGP".A handwritten signature in black ink, appearing to read "DESVEAUX", is written over a large, light blue watermark that says "DGP".

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

CE

1164

1017

20

89224294

NF EN 934-2 + A1 : 2012
Accélérateur de durcissement

Teneur en ions chlorure	≤ 0,1%
Teneur en alcalins	≤ 8,0%
Effet sur la corrosion	PND***
Résistance à la compression	-A 20°C et 24h : BA* ≥ 120% BT** -A 20°C et 28j : BA* ≥ 90% BT** -A 5°C et 48h : BA* ≥ 130% BT**
Teneur en air du béton frais	BA* ≤ BT** + 2% en volume
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité (FDS)

* BA : Béton Adjuvanté - **BT : Béton Témoin - ***PND : Performance Non Déterminée

www.sika-dop.fr

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.