

CARROPATE LH 3

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 79651527

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	79651527
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 12004 : 2007+A1 :2012 Adhésif en dispersion amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET France
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 12004 : 2007+A1 :2012
	Organisme(s) notifié(s):	0370

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	System 3	
Emission de substances dangereuses	Voir FDS	System 3	
Adhérence mesurée par:			
Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Durabilité de l'adhérence mesurée par:			
Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004 : 2007+A1 :2012
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adhérence par cisaillement à température élevée	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	System 3	


8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Charlotte Bridet
Fonction: Ingénieur produit
Date et lieu : Le Bourget 30/09/2022

Nom : Pascal Malafosse
Fonction: Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget 13/10/2022



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



22

Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET

DoP No. 79651527

EN 12004 : 2007+A1 :2012

Organisme notifié 0370

Adhésif en dispersion amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur

Réaction au feu	E
Emission de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence mesurée par:	
Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilité de l'adhérence mesurée par:	
Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par cisaillement à température élevée	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

Declaration of Performance

CARROPATE LH 3

79651527

2022.07 , ver. 1

0000

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
France
www.sika.fr

Declaration of Performance
CARROPATE LH 3
79651527
2022.07 , ver. 1
0000