



Sika MonoTop® -143 Cuvelage (anciennement SikaSeal®-145)

MICRO-MORTIER PRÊT À GÂCHER

REVÊTEMENT MINCE D'IMPERMÉABILISATION POUR TRAVAUX DE CUVELAGE

AVANTAGES PRODUIT

- Produit prêt à gâcher
- Résiste à des contre-pressions hydrostatiques : jusqu'à 16 m de hauteur d'eau
- Taux de gâchage ajustable selon la hauteur d'eau en contre-pression
- Très bonne adhérence sur béton
- Applicable en saupoudrage sur béton frais (radier en travaux neufs)
- Recouvrable de peinture époxy micro-poreuse du type Sikafloor®-2540 W

INFOS TECHNIQUES

- Cahier des Clauses Techniques n°43 + ETN par Contrôleur Technique
- Mise en œuvre manuelle ou par projection
- Consommation : 4 kg/m² en deux couches (2 x 2 kg/m²) pour une épaisseur totale de 2 mm de revêtement frais
- Durée pratique d'utilisation : 60 minutes à + 20°C

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : en travaux neufs et en rénovation. À l'intérieur des parties immergées des structures en béton armé calculées selon le NF DTU 14.1 (nov. 2020) afin d'empêcher l'eau sous pression de pénétrer dans ces ouvrages
- Couleur : gris ciment
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine intact

	Code SAP	EAN
Sika Monotop®-143 Cuvelage	715613	7612895817576
anciennement SikaSeal®-145	470132	7612895112602

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.