

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS



BÂTIMENT



OUVRAGES D'ART



TRAVAUX PUBLICS



HABITATS INDIVIDUEL ET COLLECTIF



La SOLUTION Sika contre les IRRÉGULARITÉS DE SURFACE.



Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.



SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
Tel : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 84 52
www.sika.fr

Août 2020 - Sika France S.A.S. au capital de 468 018 260 € - 572232411R.C.S. Bobigny

Sikafloor®-4100 FLASH

RAGRÉAGE THIXOTROPE FIN À BASE DE SULFATE DE CALCIUM

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



SIKAFLOOR®-4100 FLASH

Ragréage thixotrope fin pour corriger les irrégularités de surface des supports.

LES + PRODUIT

- Prise et séchage rapides
- Sans primaire sur ragréage
- Ultra fin, se tire à zéro
- Très bonne résistance au ponçage
- Sans retrait ni tension



DESTINATION : Sol et mur intérieur

DOMAINES D' APPLICATIONS :

- Réduit les défauts de mise en œuvre des ragréages tels que côtes d'application, reprises de gâchée avant pose d'un revêtement souple.
- Corrige les flaches éventuels des chapes anhydrites.
- Rebouche et planifie les supports muraux à base de plâtre ou ciment.
- Remet à niveau et rebouche localement tout support à base de ciment devant être recouvert d'un revêtement souple.
- Permet de former le profil de diminution au dessus d'une remontée en plinthe réalisée avec un revêtement PVC.

DONNÉES TECHNIQUES :

- **Durée pratique d'utilisation :** 15 à 20 min
- **Épaisseur d'application :** 0 à 10 mm
- **Délai d'attente avant praticabilité :** env. 60 min
- **Délai d'attente avant recouvrement :**
 - 1 à 2 h de 0 à 2 mm d'épaisseur
 - env. 12h de 2 à 5 mm d'épaisseur
 - env. 24 h de 5 à 10 mm d'épaisseur
- **Consommation :** 1,3 kg/m²/mm d'épaisseur

EMBALLAGE UC	PALETTISATION	PCB	CODE EAN	CODE SAP	CONSERVATION
Sac alu de 5 kg	192 sacs	carton de 4 sacs	7 612 895 507 040	582492	24 mois