

Sikafloor®-151

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 90795680

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	90795680
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Produit de protection de surface du béton Revêtement à base de résine synthétique Protection contre toute pénétration (1.3) Contrôle du taux d'humidité (2.2) Augmentation de la résistance physique (5.1) Résistance aux produits chimiques (6.1) Augmentation de la résistivité (8.2)
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2 + Système 4 (pour réaction au feu)
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 1504-2 : 2004
	Organisme(s) notifié(s):	0921

Declaration of Performance

Sikafloor®-151

90795680

15.06.2020 , ver. 1

7	PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)	Testé au sein du système : Sikafloor®-151 - Sikafloor®-264 N (+ 64% quartz F34)	Spécifications techniques harmonisées
	Ccaractéristiques essentielles	Performances	
	Retrait linéaire:	NPD	
	Résistance à la compression :	NPD	
	Coefficient de dilatation thermique :	NPD	
	Résistance à l'abrasion (essai Taber) :	≤ 3000 mg	
	Adhérence par essai de quadrillage :	NPD	
	Perméabilité au CO ₂ :	S _d > 50 m	
	Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe II	
	Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0.1 kg/[m ² x h ^{0,5}]	
	Compatibilité thermique:	NPD	
	Résistance aux chocs thermiques :	NPD	
	Résistance chimique:	NPD	EN 1504-2:2004
	Résistance à une forte attaque chimique :	Classe II	
	Résistance à la fissuration :	NPD	
	Résistance aux chocs :	Classe I	
	Adhérence par essai d'arrachement :	≥ 2.0 N/mm ²	
	Réaction au feu :	E _{fi}	
	Résistance au glissement/au dérapage :	NPD	
	Comportement après vieillissement artificiel :	NPD	
	Comportement antistatique :	NPD	
	Adhérence sur béton humide :	NPD	
	Libération de substances dangereuses :	NPD	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom : Denis Durand
Fonction : Directeur Technique
Date et lieu : 15.06.2020, Le Bourget

Nom : Frédéric, GIRARD
Fonction : Directeur Général Adjoint
Date et lieu : 16.06.2020, Le Bourget


D d P


F. GIRARD

Declaration of Performance

Sikafloor®-151
90795680
15.06.2020, ver. 1

Déclaration de performance liée

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-151	EN 13813:2002	92268958



19

EN 1504-2 : 2004

DoP No. 90795680

Sika Services AG, Zürich ,Switzerland

Organisme notifié : 0921

Revêtement à base de résine synthétique pour utilisation intérieur de bâtiment

Résistance à l'abrasion (essai Taber) :	≤ 3000 mg
Perméabilité au CO ₂ :	S _d > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe II
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0.1 \text{ kg}/[\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5}]$
Résistance à une forte attaque chimique :	Classe II
Résistance aux chocs :	Classe I
Adhérence par essai d'arrachement :	≥ 2.0 N/mm ²
Réaction au feu :	E _{fl}

<http://dop.sika.com>

Declaration of Performance

Sikafloor®-151
90795680
15.06.2020 , ver. 1

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

Declaration of Performance

Sikafloor®-151
90795680
15.06.2020 , ver. 1