

NOTICE PRODUIT

Sika® Profile

Profilés à base de granulats minéraux pour systèmes S.E.L

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Profilés préfabriqués destinés à être collés à l'aide de mastic colle polyuréthane mono-composant.

DOMAINES D'APPLICATION

- Les Sika Profile A sont des profilés de rejet d'eau
- Les Sika Profile T sont des larmiers préfabriqués

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Utilisation extérieure après avoir été revêtu.
- Insensible à la corrosion.
- Léger et facile à manipuler.
- Mise en place sans percement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">▪ Sika Profile A 15▪ Sika Profile A 30▪ Sika Profile A 45▪ Sika Profile T2▪ Sika Profile T4	Carton de 54 x 1,2 mètres Carton de 25 x 1,2 mètres Carton de 15 x 1,2 mètres Carton de 25 x 1 mètre Carton de 25 x 1 mètre
Aspect / Couleur	Gris	
Durée de Conservation	36 mois	
Conditions de Stockage	Stocker à l'horizontale. Stocker à l'abri de l'humidité entre + 5°C et + 30°C.	
Densité	~ 0,55 kg/cm ³	

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenailage ou par tout autre moyen mécanique adapté permettant d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence. En cas de doute, appliquer au préalable une surface test.

- Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface.
- Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.

Les défauts du support tel que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés de nos gammes Sikafloor®, Sikadur® ou SikaGard®. Les aspérités seront traitées par ponçage.

APPLICATION

Le collage sera réalisé en plein.

Pour la mise en œuvre du mastic colle polyuréthane, se référer à la notice technique correspondante. Dégraisser au préalable les Sika Profile à l'aide d'acétone ou du Diluant C (~ 30 minutes) avant application de la colle. Les Sikaplinthes se coupent avec une scie à lame fine.

LIMITATIONS

- La mise en œuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.
- Le mauvais traitement des défauts du support réduira la durée de vie du revêtement.
- Selon les règles APSEL, en climat de montagne, les profils de rejet d'eau en rives sont obligatoirement métalliques et fixés mécaniquement en rives. Les Sika Profile A ne pourront donc pas être utilisés sous ces climats.
- Les Sika Profile seront obligatoirement revêtus.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sika® Profile
Novembre 2018, Version 01.01
020816140010000003

Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaProfile-fr-FR-(11-2018)-1-1.pdf